

crystalscrim 1/1 FR premium (H2217-0001)



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester



Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

400 g/m² | 12 oz/yd² (-5 % / +10%)




Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



laquered
Lackierung

one side | einseitig



Tensile strength warp/weft
Höchstzugkraft Kette/Schuss

DIN EN ISO 1421-1


≥ 400/400 N/5 cm
≥ 46/46 lbf/inch



Tear resistance warp/weft
Weiterreißkraft Kette/Schuss

DIN 53363

≥ 100/100 N
≥ 22/22 lbf



Cold resistance
Kältebeständigkeit

DIN EN 1876-1

-15 °C
+ 5 °F



Heat resistance
Wärmebeständigkeit

N-Q-PA-1057

+70 °C
+158 °F



Properties
Eigenschaften

UV-stabilized
UV-stabilisiert



Flame retardancy
Brennverhalten

DIN 4102

B1 flame retardant
B1 schwerentflammbar



For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2020.04.02